



„Tecoband 136“ ist in Breiten von 10, 15, 20, 30 mm erhältlich

Neues Dichtband für Fugen im Bau- und Industriebereich:

# Dauerhafte Dichtung

Die Technoplast GmbH in Volxheim feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Firmenjubiläum. Zeitgleich bringt der Spezialist für Dicht- und Klebebänder ein neues Dichtband für die Fugenabdichtung auf den Markt.

**B**ei dem neuen Dichtband „Tecoband 136“ handelt es sich um ein vorkomprimiertes Band, das nach der Montage expandiert und somit auch unregelmäßige Fugen dauerhaft abdichtet. Das Dichtband besteht aus einem offenzelligen Polyurethanschaum, der mit einer modifizierten Acrylatdispersion getränkt ist. Es besitzt eine einseitige Selbstklebeschicht mit starker Haftung, die als Montagehilfe dient.

„Tecoband 136“ ist dauerelastisch auf ca. ein Fünftel vorkomprimiert und dehnt sich nach der Montage aus, wobei die Dauer der Expansion je nach Witterung variieren kann. Als Besonderheit weist der Hersteller auf folgende Eigenschaften hin:

- Schlagregen- und winddicht bis 600 Pa bei maximal 33 % Komprimierung
  - Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 (schwer entflammbar)
  - Beanspruchungsgruppe 1 nach DIN 18542 (Prüfbericht Nr. P1.3/01-057)
- Seit Oktober 2005 steht das neue Gesamtlieferprogramm zur Verfügung



- gute Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen nach DIN 18452
- Wasserdampfdiffusionswiderstand  $\mu = 5,8$
- Temperaturbeständig von  $-20\text{ °C}$  bis  $+80\text{ °C}$  sowie UV-beständig, Weichmacher frei, mit wasserlöslichen Farben überstreichbar, montagefertig direkt von der Rolle.

Das Dichtband lässt sich vielseitig einsetzen, z. B. für die Außendichtung rund um Fenster und Türen.

Technoplast GmbH  
55546 Volxheim  
Tel. (0 67 03) 30 06 80  
infotechnoplast-gmbh.de  
www.technoplast-gmbh.de

