

- (1) Auf wie viel Tonnen heißgelagertes ESG sind aufgrund Ihrer Daten wie viele Brüche im Heatsoak-Ofen zu verzeichnen? *(Bei der Angabe von Durchschnittswerten ist auch die insgesamt zugrunde liegende heißgelagerte Glasmenge mit anzugeben.)*

- (2) Ist zwischen verschiedenen Glasarten, -typen, -größen, -stärken ein Unterschied in der Bruchhäufigkeit im Heatsoak-Ofen festzustellen?

- (3) Gab es bisher Chargen oder besondere Tage, die einen im Vergleich zur täglichen Routine hohen Anteil an Brüchen im Heatsoak-Ofen aufweisen? Mit wie viel Brüchen ist pro Ladung im Heatsoak-Ofen im Normalfall zu rechnen, welches sind die Extremwerte, die Sie beobachtet haben?

- (4) Gibt es Schadensfälle, bei denen Sie über einen längeren Zeitraum von Monaten oder Jahren die Brüche aufgrund von NiS an einem Objekt dokumentiert haben?

Bemerkung: *Scheiben, die durch den Bruch anderer Scheiben beschädigt wurden bzw. zu Bruch gegangen sind, sind möglichst nicht zu berücksichtigen. Sollte eine solche Trennung nicht möglich sein, so ist dies bei den oben gemachten Angaben anzumerken.*